



ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЭНИКА»

г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 31

(863) 223-83-83 (863) 223-35-69

«Gordi» - это мощные алюминиевые радиаторы, созданные с учетом особенностей российских систем отопления. Испытаны на базе Российского сертификационного центра, произведены по Итальянской технологии на одном из лучших заводов Китая, за пятилетний срок нашего сотрудничества доказали свою надежность и прочность отопительного прибора.

В настоящее время, благодаря высокому качеству исполнения и отличным эксплуатационным характеристикам, «Gordi» можно назвать вершиной эволюции секционных алюминиевых радиаторов из Китая.

Торговый дом «Эника» рад предложить Вашему вниманию алюминиевые и биметаллические радиаторы а так же монтажные комплекты «Gordi».

Алюминиевые радиаторы представлены трех видов: **350/85 - литые**
500/80 - литые
500/98 - литые

Биметаллические изготавливаются методом литья, каждая секция отливается как единая деталь, к которой приваривается донная часть с помощью электродуговой сварки.

350/80 - биметаллические
500/80 - биметаллические

Биметаллический радиатор представляет собой сочетание стального сердечника с наружным оребрением из алюминиевого сплава. Сердечник представляет собой конструкцию из горизонтальных верхнего и нижнего коллекторов, соединенными между собой вертикальным коллектором.

Радиаторы алюминиевые (литье) секционные (от 4 до 12 секций)

Рабочее давление - 16 атмосфер
Испытательное давление - 24 атмосферы
Давление на разрыв – 40 атмосфер

Название	Высота, мм	Межосевое расстояние, мм	Длина, мм	Глубина, мм	Объем секции, литрах	Вес секции, кг	Теплоотдача, Ватт, при $\Delta T=64,5^{\circ}C$
Gordi (литье)	425	350	80	85	0,35	1,05	170
	580	500	80	80	0,38	1,23	190
	588	500	80	98	0,45	1,4	200

Радиаторы биметаллические секционные (от 4 до 12 секций)

Рабочее давление - 30 атмосфер
Испытательное давление - 40 атмосфер
Давление на разрыв – 60 атмосфер

Название	Высота, мм	Межосевое расстояние, мм	Длина, мм	Глубина, мм	Объем секции, литрах	Вес секции, кг	Теплоотдача, Ватт, при $\Delta T=64,5^{\circ}C$
Gordi (биметалл)	412	350	80	80	0,21	1,4	160
	572	500	80	80	0,3	1,7	181

Радиаторы алюминиевые (экструзия) секционные (от 4 до 12 секций)

Рабочее давление - 16 атмосфер

Испытательное давление - 24 атмосфер

Давление на разрыв – 40 атмосфер

Название	Высота, мм	Межосевое расстояние, мм	Длина, мм	Глубина, мм	Объем секции, литрах	Вес секции, кг	Теплоотдача, Ватт, при $\Delta T=64,5^{\circ}C$
Gordi (экструзия)	280	200	80	96	0,16	0,67	112

Гарантия на все виды радиаторов – 12 месяцев со дня продажи.

Система ценообразования:

на объем от 101 секций до 250 секций в месяц

РАДИАТОРЫ					МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ			
Алюминиевые			Биметалл		с двумя кронштейнами		с тремя кронштейнами	
Литые								
350/85	500/80	500/98	350/80	500/80	1/2	3/4	1/2	3/4
225 руб	248 руб	260 руб	240 руб	286 руб	107 руб	115 руб	118 руб	125 руб.

на объем от 251 секций до 400 секций в месяц

РАДИАТОРЫ					МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ			
Алюминиевые			Биметалл		с двумя кронштейнами		с тремя кронштейнами	
Литые								
350/85	500/80	500/98	350/80	500/80	1/2	3/4	1/2	3/4
220 руб	244 руб	255 руб	235 руб	281 руб	107 руб	115 руб	118 руб	125 руб.

на объем от 401 секций и выше в месяц

РАДИАТОРЫ					МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ			
Алюминиевые			Биметалл		с двумя кронштейнами		с тремя кронштейнами	
Литые								
350/85	500/80	500/98	350/80	500/80	1/2	3/4	1/2	3/4
217 руб	240 руб	252 руб	230 руб	277 руб	107 руб	115 руб	118 руб	125 руб.

Хотелось бы добавить, что доставка нашего товара осуществляется нашим автотранспортом до Вашего склада, **расходы по доставке мы возлагаем на себя.** Периодичность доставки составляет приблизительно один раз в неделю.

www.tdenika.ru

Торговый Дом «Эника»
тел. раб. (863) 223-83-83, (863) 23-35-69, 223-35-28

Ольга Касьяненко – director1@tdenika.ru